






VA2HSCA74-EHAUS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SECCIONES Secções	Marcos perimetrales de: 74 y 94 mm Aros perimétricos: 74 e 94 mm	Hojas de corte recto: 42 y 46 mm Folhas de corte reto									
ACRISTALAMIENTOS Envidraçamentos	32 mm										
DIMENSIONES MÁXIMAS Dimensões máximas	Ancho de hoja (L) 2300 mm Largura de folha	Alto de hoja (H) 2600 mm Altura de folha									
PESO MÁXIMO POR HOJA Peso máximo por folha	200 kg (rodamientos tándem) 200 kg (rolamentos tándem)										
 AISLAMIENTO ACÚSTICO Isolamento acústico	R _w = 34 dB										
TRANSMITANCIA TÉRMICA Transmissão térmica	U _w ≥ 1,7 (W/m²K) Valor calculado según norma EN-ISO 10077-1. Consultar configuración de ventana y vidrio. U _w ≥ 1,7 (W/m²K) Valor calculado em conformidade com a norma EN-ISO 10077-1. Consultar configuração da janela e vidro.										
PERMEABILIDAD AL AIRE Permeabilidade ao ar	CLASE 1	CLASE 2	CLASE 3	CLASE 4	UNE-EN 12207:2017						
ESTANQUIDAD AL AGUA Estanquidade à água	1A	2A	3A	4A	5A	6A	7A	8A	9A	EXXX	UNE-EN 12208:2000
RESISTENCIA AL VIENTO Resistência ao vento	C1	C2	C3	C4	C5	UNE-EN 12210:2017					
ACABADOS Acabamentos	Blanco, color, bicolor, anodizado e imitación a madera. Branca, colorida, bicolor, anodizado e imitação madeira.										
POSIBILIDADES DE APERTURA Possibilidades de abertura	 2 HOJAS CORREDERAS 2 FOLHAS DE CORRER  3 HOJAS CORREDERAS (3 carriles) 3 FOLHAS DE CORRER (3 carris)  4 HOJAS CORREDERAS 4 FOLHAS DE CORRER  6 HOJAS CORREDERAS (3 carriles) 6 FOLHAS DE CORRER (3 carris)  1 HOJA CORREDERA MONOCARRIL 1 FOLHA DE CORRER MONOCARRIL  2 HOJAS CORREDERAS MONOCARRIL 2 FOLHAS DE CORRER MONOCARRIL  GALANDAGE CORREDERA 1 FOLHA DE CORRER GALANDAJE  2 HOJAS CORREDERAS GALANDAGE 2 FOLHAS DE CORRER GALANDAJE 